

Cod. MO60990

Occhiali di protezione



Vantaggi

2 in 1: stanghette o banda
Bordo in schiuma, amovibile.
Fornito con banda elastica regolabile

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
60990	-	10	120

CONFEZIONE DI VENDITA

Busta singola appendibile

Vedere anche

VARIANTE



MO60993

DESCRIZIONE

Occhiali di sicurezza EUROLUX. Lente in policarbonato incolore curvato, trattamento anti-UV, standard N antiappannamento, resistenza a temperature estreme, montatura in policarbonato e TPR, aste in policarbonato e TPE con schiuma e cinturino, bordo in schiuma rimovibile, 0% metallo

SETTORI

- Industrie lorde
- Costruzione meccanica
- Industria leggera
- Energia (produzione e distribuendo)
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Occhiali misti/ibridi	Materiale	policarbonato + TPE
Peso	38 / 24g	stanghette	
Lente	policarbonato spessore 1,8 mm	Stanghette	Non regolabile
Marcatura lenti	2-1.2 1FTN	Tinta	incoloro
Montatura	policarbonato + TPR	Rischio	protezione per gli occhi
Marcatura	FT	principale	
montatura		Colore	Nero
		Colore 2	Arancione
		Caratteristiche	Bordo aggiuntivo in schiuma removibile Trattamento anti-UV Trattamento antiappannamento standard N Resistenza a temperature estreme

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0598/PPE/22/2829

rilasciato da SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN166:2001

Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EN170:2002

Filtri per ultravioletto